

GALAXY-II

Fresadora copiadora/cremonera para aluminio y PVC con con perforación triple de ranuras de sujeción

CARACTERÍSTICAS

- » Ideal para cortar figuras de copiado en perfiles de aluminio y plástico, para montar cerraduras, cremonas, bisagras, pestillos y para abrir canales.
- » Capacidad de abrir varios canales independientemente del ensamblaje de copiado con contornos calibrados.
- » Sistema de perforación triple de ranuras de sujeción.
- » Ensamblaje de copiado correspondiente al proceso.
- » Abrazaderas neumáticas.










EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- » Fresa de 5 mm (1 pieza).
- » Juego triple de brocas.
- » Medidor de perfil.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- » Sistema de enfriamiento.
- » Ensamblaje de copiado especial.
- » Sistema monofásico.



																	
	HP kw	n r.p.m	3~ Hz	I (400 V)	∅D	∅d	n	∅b	∅a	∅c	n	x	z	y	Air Pressure	Air Consumption	l x w x h (mm)
	1,5 1,1	3000 r.p.m	50	6,5 A	8 mm	5 mm	15350 r.p.m	-	-	-	-	255 mm	130 mm	110 mm	6-8 bar	5 L / min	2525 x 860 x 1450 127 kg
	0,75 0,55	1400 r.p.m	60	5 A	-	-	-	10 mm	12 mm	10 mm	1975 r.p.m						